



Leistungsstark und flexibel

Dank seines 1000-Watt-Verstärkers, der beiden symmetrisch angeordneten, bereits erfolgreich in der 800 Series Diamond eingesetzten 250-mm-Aerofoil-Chassis und des unglaublich stabilen Gehäuses werden Verzerrungen minimiert. Der DB2D zeichnet sich durch Agilität und Präzision aus. Er präsentiert sich unglaublich flexibel und macht in Heimkinos sowie Custom Installation- und 2-Kanal-HiFi-Systemen eine hervorragende Figur.

Wie alle Subwoofer der DB Series kann der DB2D mithilfe einer mobilen App ganz einfach konfiguriert und gesteuert werden. Diese App enthält Hinweise zur Positionierung, zum Setup und zur Fehlerbehebung und ist für iOS- und Android-Geräte erhältlich. Ein separates Mikrofon ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Beschreibung	Subwoofer der DB Series
Technische Merkmale	1000-Watt-Class-D-Verstärker (Hypex), 2 x 250-mm-Aerofoil-Membran-Tieftöner (symmetrisch angeordnet), digitaler Vorverstärker, Dynamic EQ, Setup und Steuerung App-basiert, Funktechnik: BT-LE.
Chassis	2 x 250-mm-Aerofoil-Membran-Tieftöner (symmetrisch angeordnet)
Frequenzumfang (-6 dB)	8,5 Hz - 500 Hz
Frequenzgang (-3 dB)	10 Hz - 350 Hz
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Eingänge	2 x XLR 2 x Cinch 2 x 12V-Trigger (3,5 mm) RS-232 – 9-polig D-Sub
Abmessungen	430 x 377 x 360 mm (H x B x T)
Nettogewicht	36 kg
Ausführungen	Gloss Black (Schwarz glänzend) mit schwarzen Grills Rosenut (Nussbaum rot) mit schwarzen Grills Satin White (Satinweiß) mit grauen Grills